

Robe De Baptême Fille - Patron de couture #7139

Recommandations sur le tissu: soie, satin, atlas - pour la couche inférieure, guipure - pour la couche supérieure de la jupe et de la manche.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible; biais (la longueur approximative est mentionnée sur le patron de couture de la jupe devant).

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; surplus de couture sur l'ourlet de la jupe, l'ourlet de la manche, l'encolure - 0 cm; surplus de couture sur emmanchure et tête de manche - 0.7 cm.

Attention! Si vous fabriquez ce vêtement pour une poupée, veuillez prendre en considération le fait que les bras des poupées ne se plient pas. Vous devez donc entrer un tour de poitrine plus large dans tous les vêtements sans fermeture au centre jusqu'en bas.



Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Devant - 1 pièce

- 2. Dos - 2 pièces
- 3. Jupe devant - 1 pièce
- 4. Jupe dos - 2 pièces

Guipure:

- 1. Manche - 2 pièces
- 2. Jupe devant - 1 pièce
- 3. Jupe dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre les coutures latérales de la jupe supérieure, surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Coudre les coutures latérales de la jupe inférieure, surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
2. Épinglez la jupe supérieure à la jupe inférieure le long du bord supérieur à 0,5 cm du bord.
3. Surjeter les bords côtés et les bords épaules sur le devant et sur le dos. Coudre et repasser les coutures latérales et les coutures des épaules ouvertes.
4. Épinglez ensemble le corsage et la jupe de la robe endroit contre endroit, correspondant à coutures latérales, et coudre. Surjeter la couture et repasser vers le haut.
5. Surjeter le bord central de la robe, coudre jusqu'à la marque pour la fermeture éclair et repasser la couture ouverte, repasser la fente pour la fermeture éclair. Coudre une fermeture éclair dans le bord central de la robe.
6. Pliez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit, repasser et cousez-le à l'encolure devant et dos.
7. Cousez le biais sur le bord inférieur de la manche (épinglez le biais sur le bord à partir de l'endroit et cousez, pliez le biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Coudre et surjeter la couture de la manche. Coudre un point droit large selon les repères. Faire des fronces sur le tissu comme vous le souhaitez, répartir uniformément les fronces le long du bord. Pliez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez-le sur la ligne de couture froncée et surpiquez de deux côtés. Nouez des nœuds avec les extrémités libres.
8. Le long de la tête de manche, à 0,5 cm du bord cousez un point droit large (du marquage au marquage). Faire des fronces sur le tissu pour obtenir la longueur requise. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages, répartir uniformément les fronces de tissu.
9. Surjeter le bord inférieur de la jupe inférieure, repasser sur l'envers et surpiquer. Cousez le ruban de biais sur le bord inférieur de la jupe supérieure (épinglez le ruban de biais sur le bord à partir de l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pli).
10. Coudre un point droit large sur le haut de la jupe selon les repères et faire des fronces, le répartir

uniformément le long du bord. Pliez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur la ligne de couture froncée et surpiquer de deux côtés. Nouez des nœuds avec les extrémités libres.

DESSIN TECHNIQUE:

