

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани, вельвет, джинсовые ткани.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц; резиновая тесьма шириной 2. 5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все припуски на швы верхних деталей - 1. 1 см; швы подкладки - 0. 9 см; горловины и воротника - 0. 7; манжеты - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Воротник – 2 детали

Из подкладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Маленькая подкладка – 2 детали
4. Большая подкладка – 2 детали



Из клеевой: верхний воротник.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник. Продублировать вдоль борта места под петли.
2. Сложить детали воротников лицевой стороной внутрь и обтачать. Высесть уголки, вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.
3. На правой полочке наметить место расположения листочки. Листочку сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. На листочке наметить линию притачивания к куртке, промеряя ширину. Наложить листочку на лицевую сторону маленькой подкладки кармана лицевой стороной вверх, обработанным краем вниз, уравнивая срезы и выпуская края подкладки за листочку на одинаковую величину. Положить листочку на полочку и совместить намеченные линии. Притачать листочку к полочке. При этом листочка находится между полочкой и маленькой подкладкой кармана. Шов притачивания листочки и подкладки отогнуть в сторону листочки. Большую подкладку положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз встык к шву притачивания листочки. Приметать и притачать на расстоянии 0,8-1 см от шва притачивания листочки. Проверить правильность притачивания листочки и подкладки кармана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку и подкладку кармана вывернуть наизнанку, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать подкладку кармана.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы.
6. Стачать одновременно нижний срез рукава и боковой срез. Швы разутюжить.
7. Втачать воротник в горловину.
8. Стачать манжету в кольцо, оставляя отверстие для резинки. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к рукаву.
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы деталей подкладки. Стачать одновременно нижний срез рукава и боковой срез подкладки, оставляя не стачанным небольшое отверстие. Швы разутюжить.
10. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему срезу, срезу борта, срезу горловины и низу рукава.
11. Через отверстие в подкладке вывернуть куртку на лицевую сторону. Приутюжить края борта, горловину, низ куртки. Стачать технологическое отверстие.

---

12. Наметить места расположения и обметать петли на левой или правой стороне полочки в зависимости от пола ребенка. На другой стороне пришить пуговицы. В отверстие в манжете продеть резинку и скрепить ее концы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

