

Рекомендации по выбору ткани: тонкие трикотажные полотна.

Вам необходимо: тонкое трикотажное полотно; клеевая прокладка;

5 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка, цельнокроенная с подбортом - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Манжета – 2 детали со сгибом

Из клеевой: цельновыкроенный подборт, верхний воротник, манжеты.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой цельновыкроенный подборт, верхний воротник, манжеты.

Стачать плечевые и боковые швы до метки, обметать и разутюжить.

Воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне. Воротник вывернуть, выметать и приутюжить.

Обметать наружный край подборта, отвернуть его на лицевую сторону и обтачать по горловине от края борта до метки воротника. Надсечь шов горловины и подборта около метки, не доходя до строчки на 1 мм. Отгнуть подборт на изнанку, приутюжить.



Сложить нижний воротник с блузой лицевыми сторонами, втачать воротник швом 1 см. Нижний срез верхнего воротника подогнуть и настрочить в шов притачивания.

Стачать швы рукавов, обметать. Втачать рукава в проймы.

Манжеты сложить вдоль по середине, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по краям. Вывернуть манжеты на лицо, приутюжить.

Подогнуть открытые срезы манжет внутрь на 1 см, вложить нижний срез рукава между деталями манжет и настрочить.

Припуск на подгиб низа изделия обметать, отвернуть на изнанку и отстрочить. Также отстрочить разрезы в боковых швах.

На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

