

Рекомендация по выбору материала: ткани с лаковым, блестящим покрытием.

Вам потребуется: блестящая ткань; контактная лента «велкро».

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Воротник - 2 детали со сгибом
4. Рукав - 2 детали

Описание работы:

Стачать плечевые и боковые швы куртки.

Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.

Цельнокроенные подборта отогнуть на лицевую сторону и обтачать верхний и нижний углы. Припуски подрезать, подборта отогнуть на изнаночную сторону, верхний припуск рассечь около шва.

Нижний воротник сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать. Воротник отогнуть вверх, припуски заутюжить на воротник. Свободный срез верхнего воротника, подогнуть и настрочить в шов притачивания нижнего.

Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Припуски низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

Настрочить по разметке ленту «велкро» на полочки куртки.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

