

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Х/б джерси с начесом в горошек - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 3 навесные застежки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь

рукав - 2 детали

подборт - 2 детали

обтачка горловины спинки - 1 деталь

Описание работы:

Стачать плечевые швы, обметать припуски и разутюжить открытыми.

Втачать рукав в пройму и обметать припуски.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы, обметать припуски.

Стачать подборта с обтачкой выреза горловины спинки по плечевым швам и обработать зигзагом



внутренние срезы обтачки и подбортов.

Наложить подборта, объединенные с обтачкой выреза горловины спинки, на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и притачать по вырезу горловины и бортам; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Заутюжить внутрь подгиб низа изделия, подвернуть срез и притачать по краю.

Аналогично подшить низ рукавов и проложить декоративную строчку в 5 мм по низу рукава.

Притачать навесные застежки по разметке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

