

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани, шерстяные ткани, плотные шелковые или водоотталкивающие ткани.

А также вам необходимо: подкладка, флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Основная ткань:

1. Клин - 6 деталей
2. Околыш - 1 деталь
3. Козырек - 2 детали
4. Обтачка пуговицы – 1 деталь

Подкладочная ткань:

1. Клин - 6 деталей

Прокладка:



1. Околыш - 1 деталь
2. Козырек - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать флизелином козырек и околыш.
2. Стачать клинья головки по три штуки, складывая их лицевой стороной внутрь. Швы стачивания расстрочить на 0.2 см от шва. Стачать центральный шов, совмещая клинья точно в центре. Шов расстрочить.
3. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, совмещая швы подкладки и верха. Нижний край верха и подкладки подогнуть внутрь и настроить на 0.2 см от края.
4. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выметать шов, приутюжить. Настрочить козырек параллельными строчками на расстоянии 0.5 см друг от друга. Подравнять внутренний край козырька.
5. Стачать околыш в кольцо, шов разутюжить. Сложить околыш вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, подогнуть края (каждый отдельно) и заметать.
6. Вложить козырек в околыш, совмещая середины. Приметать козырек и прометать край околыша. Настрочить околыш параллельными строчками. Первую строчку проложить на расстоянии 0.2 см от края, прихватывая козырек. Расстояние между строчками 0.5 см.
7. Сложить околыш с головкой лицевыми сторонами внутрь, приметать, равномерно распределяя посадку, и притачать. Удалить нитки сметывания.
8. Обтянуть пуговицу тканью и пришить ее в центре головки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

