

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные или льняные ткани.

А также вам необходимо: подкладка, клеевая прокладка, кнопки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Основная ткань:

1. Средняя часть - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали
3. Козырек - 2 детали
4. Околыш – 2 детали

Подкладочная ткань:

1. Средняя часть - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали

Прокладка:



1. Козырек - 1 деталь
2. Околыш – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали козырька и околыша.
2. Сложить средние части лицевой стороной внутрь, стачать, шов расстрочить. Притачать боковые части к средней части, швы расстрочить.
3. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выметать шов, приутюжить. Настрочить козырек параллельными строчками на расстоянии 0.5 см друг от друга. Подравнять внутренний край козырька.
4. Сложить детали околыша лицевыми сторонами внутрь, вкладывая козырек по разметке. Обтачать околыш по концам и нижнему срезу, прихватывая козырек. Заутюжить верхние срезы околыша внутрь.
5. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить детали верха и подкладки лицевыми сторонами внутрь и стачать их вместе по линии выреза. Вывернуть головку на лицевую сторону, выметать шов, приутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.2 см от края.
6. Вложить головку в околыш и проложить отделочную строчку вокруг околыша, прихватывая головку.
7. Уточнить размер, пробить кнопки на концах околыша.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

