

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: водоотталкивающие ткани, пальтовые ткани, искусственный мех.

А также вам необходимо: подкладка, синтепон, клеевая прокладка, кнопки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Основная ткань:

1. Средняя часть - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали
3. Козырек - 1 деталь
4. Назатыльник – 1 деталь
5. Ушко - 2 детали
6. Ремешок - 2 детали

Мех:



1. Козырек - 1 деталь
2. Назатыльник – 1 деталь
3. Ушко - 2 детали

Подкладочная ткань:

1. Средняя часть - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали

Синтепон:

1. Средняя часть - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали

Прокладка:

1. Козырек - 1 деталь
2. Назатыльник – 1 деталь
3. Ушко - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой тканевые детали козырька, назатыльника и ушек.
2. Сложить средние части лицевой стороной внутрь, стачать, шов расстрочить. Притачать боковые части к средней части, швы расстрочить.
3. Сложить детали ремешков лицевой стороной внутрь и обтачать. Излишки ткани в уголках срезать, вывернуть ремешки на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить по краю ремешков две отделочные строчки.
4. Заутюжить на изнаночную сторону края деталей козырька, назатыльника и ушек из ткани. Пришить к деталям ушек из ткани посередине ремешки для застегивания. Сложить соответствующие детали козырька, назатыльника и ушек из меха и ткани лицевой стороной внутрь и сшить обметочными стежками, слегка посаживая детали из меха, особенно на закругленных участках. Края и середины деталей из меха и ткани должны совпадать.

5. Вывернуть козырек, назатыльник и ушки на лицевую сторону. Выметать, следя за тем, чтобы мех равномерно огибал ткань и кант из меха был одинаковым по ширине. Детали должны быть симметричными. Скрепить детали козырька, назатыльника и ушек частыми стежками через край.
 6. Сложить головку с козырьком, назатыльником и ушками лицевой стороной внутрь и стачать, равномерно распределяя посадку по всей длине головки или располагая только спереди под козырьком. Отогнуть детали козырька, назатыльника и ушек вниз и проложить строчку на расстоянии 0.4 — 0.5 см от шва стачивания.
 7. Сложить детали подкладки и синтепона и простегать параллельными строчками, образующими ромбы. Расстояние между строчками — 2 см.
- Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Швы расстрочить.
8. Вложить подкладку в шапочку так, чтобы она плотно прилегала к верху, прикрепить булавками в нескольких местах, подогнуть край подкладки и пришить частыми потайными стежками.
 9. Отогнуть козырек вверх и прикрепить к головке, несильно натягивая нитку. Примерить шапочку на голову, определить места расположения кнопок, пробить кнопки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

