

Kleid - Schnittmuster #4325

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstrickstoff mittlerer Dehnbarkeit in 2 Farben.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 3 cm, andere nähte 0.8 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil — 2 Stück
4. Ärmel — 2 Stück



- 5. Manschette — 2 Stück
- 6. Rückenbesatz — 2 Stück
- 7. Vorderer Besatz — 2 Stück

Hauptstoff 1:

- 1. Mittlerer Vorderteil — 1 Stück am Falz
- 2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Hintere Mittelnäht nähen. Versäubern.
2. Abnäher auf das vordere Mittelteil nähen. Schneiden Sie die Innenseite mit Overlock ab.
3. Schulternähte nähen. Nahtzugaben versäubern.
4. Versäubern die untere Kante des Besatzes des vorderen Ausschnitts. Den Besatz an den Halsausschnitt des vorderen Mittelteils nähen. Den Besatz auf die linke Seite falten und entlang Prinzessnähten zusammenheften.
5. Mittelnäht des Rückenbesatzes nähen. Die Unterkanten des Vorderbesatzes und des Rückenbesatzes separat versäubern. Schulternähte der Besätze nähen. (der hintere Besatz ist kürzer als die Schulterkante des vorderen Besatzes). Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts, das mittlere Vorderteil entlang der Prinzessnahtkante an das seitliche Vorderteil stecken, dabei es zwischen dem seitlichen Vorderteil und dem Besatz platzieren. Prinzessnähte nähen, gleichzeitig nähen Halsausschnitt. Nahtzugaben zur Seitennaht bügeln. Besätze auf die linke Seite wenden, bügeln und von Hand bis zur Naht nähen.
6. Bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln.
7. Seitenkante und Ärmelkante nähen.
8. Falten Sie die Manschette zu einem Ring, rechts auf rechts, und nähen Sie die kürzere Seite, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus, manschette in den ärmel stecken, manschette an den unteren rand des ärmels stecken und nähen. Nahtzugaben versäubern. Manschette auf rechts wenden.
9. Unterkante des Kleides versäubern, nach innen falten und absteppen.

Technische Zeichnung:

