

## Vestido - Patrón de costura #4325

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de elasticidad media en 2 colores.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda — 3 cm, otras costuras 0.8 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

*Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral — 2 piezas
4. Manga — 2 piezas



5. Puño — 2 piezas
6. Vista espalda — 2 piezas
7. Vista delantera — 2 piezas

Tela principal 1:

1. Delantero central — 1 pieza en pliegue
2. Vista del escote delantero — 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Rematar las costuras y planchar hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar.
2. Coser pinzas en el delantero central. Recortar la parte interior con overlock.
3. Coser las costuras de los hombros. Rematar los márgenes de costura.
4. Rematar el borde inferior de la vista del escote delantero. Coser la vista al escote del delantero central. Doblar la vista hacia el lado revés y hilvanar juntos a lo largo de las costuras de princesa.
5. Coser la costura central de la vista trasera. Rematar por separado los bordes inferiores de la vista delantera y de la vista posterior. Coser las costuras de los hombros de las vistas. (La vista trasera es más corta que el borde del hombro de la vista delantera). Fijar vista a la prenda lados derechos juntos, Sujete con alfileres el delantero central al delantero lateral a lo largo del borde de la costura princesa, colocándolo entre el delantero lateral y la vista. Coser costuras princesa, al mismo tiempo coser escote. Planchar los márgenes de costura hacia la costura lateral. Vistas doblar por el lado revés, planchar y cóselo a las costuras a mano.
6. Planchar y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela. Rematar y planchar.
7. Coser el borde lateral y el borde de la manga.
8. Doblar el puño en forma de anillo, con los lados derechos juntos, y cose el extremo más corto, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera, inserte el puño por dentro de la manga, sujete con alfileres y cosa el puño al borde inferior de la manga. Rematar los márgenes de costura. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera.
9. Borde Inferior del vestido rematar, doblar por dentro y pespuntear.

**Dibujo técnico:**

