

## Robe - Patron de couture #4325

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mixte d'élasticité moyenne en 2 couleurs.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement — 3 cm, autres coutures 0.8 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces



3. Devant latéral — 2 pièces
4. Manche — 2 pièces
5. Poignet — 2 pièces
6. Parementure dos — 2 pièces
7. Parementure devant — 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Devant central — 1 pièce au pli
2. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

## INSTRUCTIONS:

1. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter.
2. Coudre les pinces sur le devant central. Découpez la partie intérieure avec du surjet.
3. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les marges de couture.
4. Surjeter le bord inférieur de la parementure de l'encolure devant. Coudre la parementure à l'encolure du devant central. Repliez la parementure sur l'envers et arroser ensemble le long des coutures princesse.
5. Coudre la couture centrale de la parementure dos. Surjeter les bords inférieurs de la parementure devant et de la parementure dos séparément. Coudre les coutures des épaules des parementures. (la parementure dos est plus courte que le bord de l'épaule de la parementure devant). Épingler la parementure au vêtement endroit contre endroit, épinglez le devant central sur le devant latéral le long du bord de la couture princesse, en le plaçant entre le devant latéral et la parementure. Coudre des coutures princesse, en même temps coudre encolure. Repassez les surplus de couture vers la couture latérale. Parementures plier sur l'envers, repasser et cousez-le aux coutures à la main.
6. Repasser et surjeter. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu. Surjeter et repasser.
7. Coudre le bord côté et le bord des manches.
8. Pliez le poignet en anneau, endroit contre endroit, et cousez l'extrémité la plus courte, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit, placer le poignet à l'intérieur de la manche, épinglez et coudre le poignet au bord inférieur de la manche. Surjeter les marges de couture. Tournez le poignet du côté droit.
9. Bord inférieur de la robe surjeter, plier à l'intérieur et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

