

Robe Avec Empiècement Transparent - Patron de couture #4402

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne/élevée; tricot transparent de couleur similaire.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement – 2.0 cm, autres marges de couture – 0.7 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

- 1. Dos central 2 pièces
- 2. Dos latéral 2 pièces



- 3. Devant latéral 2 pièces
- 4. Devant central 1 pièce
- 5. Parementure de l'encolure devant 2 pièces
- 6. Parementure d'encolure dos 2 pièces
- 7. Poignet 2 pièces

Tissu transparent:

- 1. Empiècement avant 1 pièce
- 2. Manche 2 pièces

INSTRUCTIONS:

- 1. Coudre les dos latéraux au dos central. Coudre les devants latéraux sur le devant. Repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter.
- 2. Coudre la couture centrale du dos. Repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
- 3. Sur le bord supérieur de l'empiècement avant cousez un point droit large et faire des fronces. Coudre l'empiècement devant à la manche. Surjeter et repasser.
- 4. Épingler la parementure sur le vêtement, endroit contre endroit. Coudre l'encolure devant, tourner à droite, repasser. Coudre les parementures dos aux parementures devant, repasser en deux. Coudre l'encolure dos.
- 5. Coudre l'empiècement devant sur le devant, surjeter et repasser. Coudre la manche au dos. Surjeter et repasser.
- 6. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches.
- 7. Coudre le poignet dans un anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et coudre le poignet au bas de la manche. Surjeter.
- 8. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:



