

Bluse Mit Schleifenkragen - Schnittmuster #4406

Stoffempfehlungen: dünner Stoff, geeignet für Blusen, natürlicher/gemischter Seidenstoff.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel — 2 Stück
6. Manschette — 2 Stück

- 7. Mittelvorderbeleg — 2 Stück
- 8. Vorderpasse — 4 Stück

Das Vlies: Mittelvorderbelege, manschetten.

ANLEITUNG:

1. Vlies kleben.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Hintere Mittelnaht nähen. Nach links bügeln und versäubern.
3. Den äußeren Rand des Mittelvorderbelegs versäubern. Mittelvorderbeleg rechts auf rechts auf Vorderteil stecken und Mittelkante und Halsausschnitt zusammennähen. Ecken wegschneiden. Auf die linke Seite wenden.
4. Die Mittelnähte der Kragen an den Passen nähen. Naht auseinander bügeln. Passen rechts auf rechts zusammenstecken und untere Kante, Schleife und Halsausschnitt zusammennähen. Ecken wegschneiden und auf rechts wenden. Die Passe auf das Vorderteil stecken und entlang der Prinzessnaht und Schulterkante heften.
5. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
6. In die Nahtzugabe des nahtlosen Kragens in der Ecke einclippen. Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln. Nahtlosen Kragen einnähen. Nahtzugaben von Schulternähten und Kragennähten gleichzeitig versäubern.
7. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Ärmelkanten versäubern. Naht bis zur Schlitzkerbe nähen. Naht auseinander bügeln. Seiten des Schlitzes 0,2 cm von der Falte entfernt absteppen. Manschette längs halbieren und kurze Seiten nähen, Ecke bis zur Markierung nähen. Nahtzugaben in der Nähe von Markierungen einclippen. Manschette auf rechts wenden und bügeln. Nähen Sie die obere Manschette an den Ärmel und machen Sie Falten wie gewünscht. Innennahtzugabe der Innenmanschette einschlagen und in die Naht der oberen Manschette absteppen.
9. Kräuselstich auf die Ärmelkugel nähen und machen sie raffungen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen. Nahtzugaben versäubern.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Knopflöcher machen und knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

