

## Blusa Con Cuello De Lazo - Patrón de costura #4406

Recomendaciones sobre la tela: tela fina adecuada para blusas, tela de seda natural/mixta.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Manga — 2 piezas
6. Puño — 2 piezas
7. Vista frontal central — 2 piezas

## 8. Canesú delantero — 4 piezas

La entretela adhesiva: Vistas delantero centrales, puños.

### **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el centro. Coser la costura trasera central. Planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Rematar el borde exterior de la vista frontal central. Fijar la vista delantero central al frente, los lados derechos juntos, y coser el borde delantero y el escote. Recortar las esquinas. Doblar por el lado revés.
4. Coser las costuras centrales de los cuellos en los canesús. Planchar la costura abierta. Junte los canesús con alfileres y cosa el borde inferior, el lazo y el escote. Recortar las esquinas y girar a la derecha. Sujeta con alfileres el canesú al frente y hilvana a lo largo de la costura princesa y el borde del hombro.
5. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el centro.
6. Haga un pequeño corte en el margen de costura del cuello de una pieza en la esquina. Coser las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás. Coser el cuello de una pieza. Rematar los márgenes de costura de las costuras de los hombros y las costuras del cuello al mismo tiempo.
7. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Rematar los bordes de las mangas. Coser la costura hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura abierta. Pespuntear los lados de la hendidura a 0,2 cm del dobléz. Doblar el puño por la mitad a lo largo y coser los lados cortos, coser la esquina hasta la marca. Haga pequeños cortes en los márgenes de costura cerca de las marcas. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser la parte superior del puño a la manga, haciendo pliegues como se desee. Girar dentro del margen de costura del puño interno y pespuntear en la costura del puño superior.
9. Coser un punto derecho ancho en la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela. Rematar.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear. Hacer ojales y coser botones.

### **Dibujo técnico:**

