

Kleid - Schnittmuster #4409

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, Futterstoff.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides – 2 cm, nahtzugabe für den ärmelsaum — 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
5. Oberes Vorderteil - 1 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück

7. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
8. Ärmel — 2 Stück
9. Vorderer Besatz — 2 Stück
10. Schlaufe — 1 Stück
11. Rückenausschnitt Beleg - 2 Stück
12. Vorderausschnitt Beleg — 1 Stück

Das Vlies:

1. Vorderausschnitt Beleg — 1 Stück
2. Rückenausschnitt Beleg - 2 Stück.

ANLEITUNG:

1. Vlies kleben.
2. Vordere Besätze zusammenstecken rechts auf rechts und um alle Kanten nähen, Unterkante unvernäht lassen. Ecken wegschneiden, in kurven einclippen, auf rechts wenden und bügeln.
3. Versäubern Längsseiten der Schlaufe, Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
4. Abnäher auf das obere Rückenteil nähen und innenteil zur mitte hin bügeln. Oberes seitliches Rückenteil an oberes mittleres Rückenteil nähen. Die unteren seitlichen Rückenteile an den unteren mittleren Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnäht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Vorderen Besatz auf das obere Vorderteil stecken und die Unterkanten angleichen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln.
6. Schulter- und Seitennähte an Rücken und Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
7. Untere Ärmelkante versäubern, nach innen falten und absteppen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen. Nahtzugaben versäubern. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und Entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Bügeln.
8. Schulternähte der Belege nähen. Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand von Belege versäubern. Beleg rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken und halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, beleg auf die linke seite drehen und aufrichten und bügeln. Nahtzugaben entlang des Verschlusses auf die linke Seite falten und von Hand an das Reißverschlussband nähen

9. Horizontale Markierungen an Vorderteil und Besatz übereinstimmen. Schlaufe rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, die kurze Nahtzugabe zeigt zum Halsausschnitt, und absteppen. Machen Sie Falten wie gewünscht, Schlaufe über den Ausschnitt wickeln und die Kante der Schlaufe auf die linke Seite des Kleidungsstücks von Hand nähen.

10. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Vorderen Besatz oben oben auf Vorderteil stecken, dabei Markierungen angleichen.

Technische Zeichnung:

