

## Knit Dress - Schnittmuster #4408

Stoffempfehlungen: Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit;  
kontrastierender Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: das Vlies.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingssnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Gestrickter Stoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
2. Ärmel - 2 Stück

Kleiderstoff:

1. Kragen – 2 Stück
2. Revers – 4 Stück
3. Manschette – 2 Stück

Das Vlies:

1. Kragen – 1 Stück
2. Revers – 2 Stück
3. Manschette – 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Vlies kleben.
2. Hintere Mittelnäht nähen, und versäubern.
3. Vordere Abnäher nähen, schneiden sie die innenseite mit overlock ab.
4. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
5. Kragen rechts auf rechts stecken und Enden und Außenkante zusammennähen. Nahtzugaben in der Nähe von Markierungen einclippen, drehen sie den kragen auf rechts, bügeln. Revers rechts auf rechts stecken, Kragen dazwischen stecken und Kragen und Revers an der Außenkante annähen. Drehen Sie das Revers auf rechts, glätten, bügeln.
6. Kragen und Revers in den Ausschnitt nähen, nahtzugaben versäubern. Nahtzugaben mit Maschinennaht auf das Kleidungsstück aufsteppen 0.5 cm.
7. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln.
8. Seitennähte und Ärmelnähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
9. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Manschette auf rechts wenden, glätten, bügeln.
10. Stecken Sie die kurzen Seiten der Manschette aufeinander, dabei die Markierungen angleichen. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln, versäubern. Nahtzugaben mit Maschinennaht auf das Kleidungsstück aufsteppen 0.5 cm.
11. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

**Technische Zeichnung:**

