

Vestido De Punto - Patrón de costura #4408

Recomendaciones sobre la tela: tela tejida natural/mixta de elasticidad media; tela contrastante natural/mixta apta para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela tejida:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
2. Manga - 2 piezas

Tela para vestidos:

1. Cuello – 2 piezas
2. Solapa – 4 piezas
3. Puño – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello – 1 pieza
2. Solapa – 2 piezas
3. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Coser pinzas delanteras, recortar la parte interior con overlock.
4. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
5. Sujete el cuello con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior. Haga pequeños cortes en los márgenes de costura cerca de las marcas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, planchar. Junte las solapas con alfileres, con los derechos juntos, inserte el cuello entre ellos y cosa la esquina entre el cuello y las solapas y el borde exterior. Girar la solapa del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar.
6. Coser el cuello y las solapas en el escote, rematar. Coser los márgenes de costura en la prenda con costura a máquina 0.5 cm.
7. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela. Rematar y planchar.
8. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
9. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar.
10. Sujete con alfileres los lados cortos del puño uno sobre otro, haciendo coincidir las marcas. Coser el puño al borde inferior de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la manga, rematar. Coser los márgenes de costura en la prenda con costura a máquina 0.5 cm.
11. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

