

## Robe Avec Jupe Haute-Basse - Patron de couture #4411

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes les marges de couture 1 cm, marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 1 pièce au pli
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
6. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer l'entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur. Surjeter et repasser vers le bas. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet, repasser la couture ouverte. Coudre une fermeture éclair.
3. Coudre les pinces devant. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le bas.
4. Coudre les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules des parementures. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur des parementures. Épingler la parementure sur le vêtement, endroit contre endroit. Coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes. Tourner la parementure sur l'envers et redresser. Repasser.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les courbes. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser.
7. Coudre les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

