

Kleid Mit Falte Vorne - Schnittmuster #4410

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss, 8 Knöpfe, Ösenhäkchen.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm, nahtzugabe für den saum des kleides - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingssnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück



2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil – 1 Stück
5. Klappe – 4 Stück
6. Stehkragen – 2 Stück
7. Kragen – 4 Stück
8. Ärmel – 2 Stück
9. Manschette – 4 Stück

Das Vlies:

1. Klappe – 2 Stück
2. Stehkragen – 1 Stück
3. Kragen – 2 Stück
4. Manschette – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlies kleben.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die nahtzugaben zur mitte hin bügeln und versäubern. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Doppelte Falte am Vorderteil machen und heften, absteppen innere und äußere Faltlinien an 0.1 mm vom Rand. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die nahtzugaben zur mitte hin bügeln und versäubern.
4. Schulter- und Seitennähte an Rücken und Vorderteil nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Mittelkante, Kragendenen und Kragenaußenkante nähen. In Kurven einclipsen. auf rechts wenden, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. auf rechts wenden und bügeln.
6. Äußeren Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen. Enden des Kragens unter die Falte legen und von Hand nähen. Haken auf der einen Seite und Öse auf der anderen Seite an die Naht zwischen Kragen und Stehkragen nähen.
7. Klappen zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkanten nähen. In Kurven einclipsen, auf rechts wenden. Glätten und bügeln. Oberkante versäubern.
8. Klappe auf seitliches Vorderteil stecken (abgerundete Kante ist nach oben gerichtet) und nähen. Klappe nach unten klappen und absteppen an 0.7 cm von Naht.

9. Ärmelnaht nähen. Versäubern und bügeln. Ärmel in Armlöcher nähen, dabei Markierungen angleichen und Stoff an Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln.
10. Zusammenstecken manschetten rechts auf rechts und Außenkanten nähen. auf rechts wenden, glätten, bügeln. Manschette in den Ärmel stecken, Manschette an den unteren Rand des Ärmels stecken und nähen. Nahtzugaben versäubern. Manschette auf rechts wenden.
11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
12. Knöpfe an die Klappen nähen und manschetten durch alle Stofflagen am Kleidungsstück.

Technische Zeichnung:

