

## Vestido Con Pliegue En La Parte Delantera - Patrón de costura #4410

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible, 8 botones, gancho y ojo.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura 1 cm, margen de costura para el dobladillo del vestido - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

*Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:



1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 1 pieza
5. Solapa - 4 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Cuello - 4 piezas
8. Manga - 2 piezas
9. Puño - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Solapa - 2 piezas
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Cuello - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura abierta. Coser una cremallera.
3. Hacer y hilvanar un doble pliegue en el delantero, respuntar las líneas de pliegue internas y externas a 0.1 mm desde el borde. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales en la espalda y delantero.. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser el borde central, los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Hacer pequeños cortes en curvas. Girar a la derecha, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo.. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Girar a la derecha y planchar.
6. Coser el cuello alto exterior con el cuello en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y respuntar dentro de la costura. Doblar los extremos del cuello por debajo del pliegue y coser a mano. Coser el gancho de un lado y el ojal del otro lado en la costura entre el cuello y el cuello alto.
7. Juntar las solapas con alfileres lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Hacer pequeños cortes en curvas, girar a la derecha. Enderezar y planchar. Rematar el borde superior.

8. Fijar con alfileres la solapa en el delantero lateral (el borde redondeado se gira hacia arriba) y coser. Doblar la solapa hacia abajo y pespuntear a 0.7 cm de la costura.
9. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela en la cabeza de la manga. Rematar y planchar.
10. Juntar con alfileres puños lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Girar a la derecha, enderezar, planchar. Inserte el puño por dentro de la manga, sujete con alfileres y cosa el puño al borde inferior de la manga. Rematar. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera.
11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar los márgenes de costura en el revés y pespuntear.
12. Coser botones en las solapas y puños a través de todas las capas de tela hasta la prenda.

### **Dibujo técnico:**

