

Lange Jacke - Schnittmuster #4415

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte anzugstoffe.
Sie werden auch brauchen: Futterstoff; das Vlies; 2 Haken und Ösen; 2 Druckknöpfe; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und nahtzugabe für den ärmelsaum - 3.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Unteres Vorderteil - 2 Stück
6. Oberer Ärmel - 2 Stück

7. Unterer Ärmel – 2 Stück
8. Rückenausschnitt Beleg – 2 Stück
9. Mittelvorderbeleg – 2 Stück
10. Schleife — 1 Stück
11. Schlaufe — 1 Stück
12. Gürtelschlaufe — 1 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Oberes Vorderteil – 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
5. Unteres Vorderteil – 2 Stück
6. Oberer Ärmel – 2 Stück
7. Unterer Ärmel – 2 Stück

Das Vlies:

1. Oberes Vorderteil – 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
3. Unteres Vorderteil – 2 Stück
4. Mittelvorderbeleg — 2 Stück
5. Rückenausschnitt Beleg — 2 Stück

Das Vlies wird auch geklebt auf:: Nahtzugaben an den hinteren Armlöchern, nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und nahtzugabe für den ärmelsaum.

ANLEITUNG:

1. Vlies kleben.
2. Schulterabnäher auf das Rückenteil nähen. Innenteil zur Mitte hin bügeln. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, naht auseinander bügeln. Hintere Mittelnäht nähen. Naht auseinander bügeln.
3. Oberes Vorderteil an mittleres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln. Unteres Vorderteil an mittleres Vorderteil nähen, naht auseinander bügeln. Machen und heften Sie Falten am mittleren Vorderteil.
4. Schulternähte und Naht des nahtlosen Stehkragens gleichzeitig nähen. In Kurven einclipsen. Naht auseinander bügeln.
5. Seitennähte nähen. Naht auseinander bügeln.
6. Mittelnäht am Beleg des Rückenausschnitts nähen. Die Schulternähte der vorderen Mittelbelege und Belege und die Naht des nahtlosen Stehkragens gleichzeitig nähen. Naht auseinander bügeln.

7. Schleife längs halbieren und kurze Seiten nähen. Ecken wegschneiden. auf rechts wenden. Machen Sie Falten wie gewünscht.
8. Nahtzugabe am unteren Rand bügeln. Stecken Sie den vorderen Mittelbesatz auf die rechte Seite des Vorderteils, die rechte Seite nach unten, und nähen Sie um die Mittelkanten und die Kante des Stehkragens herum, die Schleife gemäß Markierung einsetzen (am rechten vorderteil), Haken und Ösen. Unterkante des mittleren vorderen Besatzes nach vorne nähen genau nach der markierten Saumlinie, vor der inneren Kante des mittleren vorderen Besatzes anhalten an 1.5 cm. Ecken wegschneiden, drehen sie den mittleren vorderbesatz und den stehkragen mit der rechten seite nach außen auf die rechte Seite, nähte glätten.
9. Ellbogennaht am Ärmel nähen, naht auseinander bügeln. Bügeln nahtzugabe für den ärmelsaum. Vordernaht am Ärmel nähen, naht auseinander bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Schulterpolster annähen.
10. Nähte am Futter nähen, in der linken Seitennaht eine Öffnung zum Wenden lassen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen.
11. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen durch die Öffnung. Nähen Sie die Öffnung zu.
12. Schleifenband falten der Länge nach halbiert Rechte Seiten zusammen und Längsseite nähen. Auf die rechte Seite drehen, glätten, Naht in der Mitte des Teils platzieren.
13. Eine Längskante an der Gürtelschlaufe versäubern. Die offene Kante nach innen falten und bügeln, es mit der versäuberten Kante bedecken. Entlang der Kante einen Zierstich nähen.
14. Die Gürtelschlaufe am Riemen befestigen, die offenen Kanten versäubern. Die versäuberten Kanten auf die linke Seite bügeln, das Teil auf das Vorderteil stecken und absteppen, abdecken der Nähte, die das mittlere Vorderteil befestigen.
15. Verdeckte Knöpfe nähen an Schleife, Nähen Sie die anderen Teile auf das mittlere Vorderteil.

Technische Zeichnung:

