Chaqueta Larga - Patrón de costura #4415

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.
Usted también necesitará: fabrica de lino; entretela adhesiva; 2 ganchos y ojos; 2 botones de presión; hombreras.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y margen de costura para el dobladillo de la manga - 3.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda central – 2 piezas
2. Espalda lateral – 2 piezas
3. Delantero superior – 2 piezas
4. Delantero central – 2 piezas
5. Delantero inferior – 2 piezas
6. Manga superior – 2 piezas
7. Manga inferior – 2 piezas

8. Vista del escote trasero – 2 piezas
9. Vista frontal central – 2 piezas
10. Lazo — 1 pieza
11. Tirante — 1 pieza
12. Presilla Del Cinturón — 1 pieza

Tela de forro:
1. Espalda central – 2 piezas
2. Espalda lateral – 2 piezas
3. Delantero superior – 2 piezas
4. Delantero central – 2 piezas
5. Delantero inferior – 2 piezas
6. Manga superior – 2 piezas
7. Manga inferior – 2 piezas

La entretela adhesiva:
1. Delantero superior – 2 piezas
2. Delantero central – 2 piezas
3. Delantero inferior – 2 piezas
4. Vista frontal central — 2 piezas
5. Vista del escote trasero — 2 piezas

Entretela termoadhesiva también se aplica a: márgenes de costura en las sisas traseras, margen de costura para el dobladillo de la prenda y margen de costura para el dobladillo de la manga.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.

2. Coser pinzas para los hombros en la pieza de la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar la costura abierta. Coser la costura trasera central. Planchar la costura abierta.

3. Coser el delantero superior al delantero central, Planchar los márgenes de costura hacia arriba. Coser el delantero inferior al delantero central, planchar la costura abierta. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero central.

4. Coser las costuras de los hombros y la costura del cuello alzado sin costuras al mismo tiempo. Hacer pequeños cortes en curvas. Planchar la costura abierta.

5. Coser las costuras laterales. Planchar la costura abierta.

6. Coser la costura central a la vista del escote trasero. Coser las costuras de los hombros de las vistas

frontales centrales y las vistas y la costura del cuello alto sin costuras al mismo tiempo. Planchar la costura abierta.

7. Doblar el lazo por la mitad a lo largo y coser los lados cortos. Recortar las esquinas. Girar a la derecha. Hacer pliegues como desee.

8. Planchar el margen de costura en el borde inferior. Sujeta con alfileres la vista frontal central al lado derecho del delantero, con el lado derecho hacia abajo, y cose alrededor de los bordes centrales y el borde del cuello alto, insertando el lazo de acuerdo con las marcas (en el delantero derecho), ganchos y ojos. Coser el borde inferior de la vista frontal central al frente exactamente de acuerdo con la línea marcada del dobladillo, deteniéndose antes del borde interior de la vista frontal central a 1.5 cm. Recortar las esquinas, girar las vistas frontales centrales y coloque el cuello del lado derecho hacia afuera hacia el lado derecho, enderezar costuras.

9. Coser la costura del codo en la manga, planchar la costura abierta. Planchar margen de costura para el dobladillo de la manga. Coser la costura delantera en la manga, planchar la costura abierta. Coser las mangas en las sisas. Coser hombreras.

10. Coser las costuras en el forro, dejando una abertura en la costura del lado izquierdo para girar. Coser las mangas en las sisas. Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista..

11. Coser el forro al borde inferior de la prenda y al borde inferior de la manga. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera a través de la apertura. Coser la abertura para cerrarla.

12. Doblar la correa por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del lado largo. Girar al lado derecho, enderezar, colocando la costura en el medio de la pieza.

13. Rematar un borde largo en la presilla del cinturón. Doblar por dentro el borde abierto y plancharlo, cubriéndolo por el borde rematado. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde.

14. Fijar el lazo del cinturón en la correa, rematar los bordes abiertos. Planche los bordes rematados en el revés, fijar la pieza en el delantero y pespuntear, cubriendo las costuras que unen el delantero central.

15. Coser botones ocultos a lazo, coser las otras partes en el delantero central.

Dibujo técnico: