

## Kleid Mit Kragen - Schnittmuster #4414

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider,  
kontrastierender Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm; nahtzugabe für den  
ärmelsaum — 1.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die  
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,  
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben  
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details  
des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile  
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch  
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile  
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im  
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters  
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 1 Stück
4. Unteres mittleres Vorderteil - 1 Stück
5. Unterer linker Vorderteil — 1 Stück
6. Unterer rechter Vorderteil — 1 Stück

## 7. Ärmel — 2 Stück

### Hauptstoff 2:

1. Hinterer Volant — 1 Stück
2. Vorderer Volant - 1 Stück.
3. Rechter Kragen — 2 Stück
4. Linker Kragen — 2 Stück

### Das Vlies:

1. Rechter Kragen — 1 Stück
2. Linker Kragen — 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Vlies kleben.
2. Nähen Sie Abnäher an den oberen Rückenteilen und unteren Rückenteilen. Abnäher zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Abnäher auf die oberen Vorderteile nähen. Abnäher zur Mitte hin bügeln.
4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
5. Volants an Vorder- und Rückenteil nähen entsprechend. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
6. Schulter- und Seitennähte an Rücken und Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
7. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken und Außenkanten nähen. Nahtzugaben kürzen, drehen sie den kragen auf rechts und bügeln. Nahtzugabe am Halsausschnitt in der Nähe der Markierung einclippen. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen. Nahtzugabe des Innenkragens nach innen wenden und absteppen in die Naht des äußeren Kragens.
8. Untere Ärmelkante versäubern, nach innen falten und absteppen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Nahtzugaben versäubern. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und Entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Bügeln.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Knöpfe annähen.

**Technische Zeichnung:**

