

## Vestido Con Cuello - Patrón de costura #4414

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos, tela contrastante natural/mixta apta para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible, 9 botones.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la manga — 1.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 1 pieza
4. Delantero central inferior - 1 pieza
5. Delantero inferior izquierdo — 1 pieza
6. Delantero inferior derecho — 1 pieza
7. Manga — 2 piezas

Tela principal 2:

1. Volante trasero — 1 pieza
2. Volante delantero - 1 pieza.
3. Cuello derecho — 2 piezas
4. Cuello izquierdo — 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello derecho — 1 pieza
2. Cuello izquierdo — 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en espaldas superiores y espaldas inferiores. Planchar las pinzas hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior. Rematar y planchar hacia abajo. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura abierta. Coser una cremallera.
3. Coser pinzas en delanteros superiores. Planchar las pinzas hacia el centro.
4. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el centro.
5. Coser los volantes al delantero y a la espalda correspondientemente. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
6. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales en la espalda y delantero.. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
7. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera y planchar. Hacer un pequeño corte en el margen de costura del escote cerca de la marca. Coser el cuello exterior en el escote. Girar dentro del margen de costura del cuello interior y respuntear en la costura del cuello exterior.
8. Rematar el borde inferior de la manga, doblar por dentro y respuntear. Coser las mangas en las sisas. Rematar. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa inferior + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura.. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear. Coser botones.

**Dibujo técnico:**

