

Bluse Mit Falten - Schnittmuster #4419

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, das Vlies.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; Nahtzugaben für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels — 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Linke seitlicher rückenteil - 1 Stück
2. Rechte seitlicher rückenteil - 1 Stück
3. Linke mittlerer rückenteil - 1 Stück
4. Rechte mittlerer rückenteil - 1 Stück
5. Mittlerer Vorderteil — 2 Stück
6. Rechte Vorderteil - 1 Stück

- 7. Linke Vorderteil - 1 Stück
- 8. Unteres Vorderteil - 1 Stück
- 9. Rückenausschnitt Beleg — 2 Stück
- 10. Ärmel — 2 Stück

Vlieseline:

- 1. Rückenausschnitt Beleg — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlieseline auf Belege auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, nähte versäubern und zur mitte hin bügeln. Versäubern separat mittlere hintere Kanten. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Außenkanten der Rückenbesätze nähen. Schulternahtzugaben von Vorderfutter und Rückenbesatz nähen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Besätze und Futter an den Halsausschnitt stecken und nähen. Schneiden Sie Ecken weg und machen Sie kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang von Rundungen. Futter auf die linke Seite falten und bügeln. Behandeln Sie in Zukunft das obere Vorderteil und das untere Vorderteil als ein Stück.
5. Seitliche Vorderteile an Vorderteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
6. Die Falten am unteren Vorderteil gemäß den Markierungen nähen. Innenteil nach oben falten. Obere Falte entlang der Seitenkante heften. Überschüssigen Stoff wegschneiden.
7. Unteres Vorderteil an oberes Vorderteil nähen. Versaubern und nach oben bügeln.
8. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
9. Nähen Sie einen Kräuselstich entlang der oberen Ärmelkugel zwischen den Kerben und Raffungen machen. Ärmelnaht nähen. Versaubern. Ärmel in das Armloch nähen. Versaubern.
10. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

