

## Blusa Con Pliegues - Patrón de costura #4419

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga — 1.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Izquierdo espalda lateral - 1 pieza
2. Derecho espalda lateral - 1 pieza
3. Izquierdo espalda central - 1 pieza
4. Derecho espalda central - 1 pieza
5. Delantero central — 2 piezas

- 6. Derecho delantero - 1 pieza
- 7. Izquierdo delantero - 1 pieza
- 8. Delantero inferior - 1 pieza
- 9. Vista del escote trasero — 2 piezas
- 10. Manga — 2 piezas

La entretela adhesiva:

- 1. Vista del escote trasero — 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, rematar los márgenes de costura y planchar hacia el centro. Rematar por separado los bordes posteriores centrales. Coser la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura abierta. Coser una cremallera.
3. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
4. Coser los bordes exteriores de las vistas espalda. Cosa los márgenes de la costura del hombro del forro delantero y las vistas espalda. Márgenes De Costura planchar la costura abierta. Fijar las vistas y el forro en el escote y coser. Recorte las esquinas y haga pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Doblar el forro hacia el revés y planchar. En el futuro, trate la parte delantera y la parte delantera inferior como una sola pieza.
5. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
6. Coser los pliegues en la parte delantera inferior según las marcas. Doblar la parte interna hacia arriba. Hilvanar el pliegue superior a lo largo del borde lateral. Recorte el exceso de tela.
7. Coser el delantero inferior al delantero superior. Rematar y planchar hacia arriba.
8. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
9. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga superior entre las marcas y hacer fruncidos. Coser la costura de la manga. Rematar. Coser la manga en la sisa. Rematar.
10. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

**Dibujo técnico:**

