

Bluse - Schnittmuster #4421

Stoffempfehlungen: natur/gemischter Stoff geeignet für Blusen
(Seide, Viskose, gemischter Stoff).

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5
cm, andere Nahtzugaben - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Oberes Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz

7. Ärmel — 2 Stück
8. Rückenausschnitt Beleg — 2 Stück

Futterstoff:

1. Seitlicher Vorderteil — 2 Stück (bitte verwenden Sie das entsprechende Schnittmuster für den Hauptstoff)

ANLEITUNG:

1. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.
2. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Rückenausschnitts entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und Entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Bügeln.
3. Zusammenstecken obere Vorderteile links auf links und Oberkante nähen. auf rechts wenden und bügeln. Oberes Vorderteil an mittleres Vorderteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln.
4. Belege des Rückenausschnitts rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken. Nähen Sie den Rückenausschnitt.
5. Vorderteil zwischen Rückenteil und Rückenbeleg stecken. Schulternähte nähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln. Beleg auf die linke Seite drehen und aufrichten. Bügeln.
6. Die Schulterkanten am Futter versäubern. Mittleres Vorderteil zwischen seitliches Vorderteil und Futter stecken. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Futter auf die linke Seite falten, an allen Kanten mit dem entsprechenden Teil aus dem Hauptstoff zusammenheften und in Zukunft als ein Teil behandeln.
7. Machen und heften Sie Falten an den unteren Vorderteilen. Unteres Vorderteil an mittleres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
8. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
9. Ärmelnaht nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Nahtzugaben versäubern.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Untere Ärmelkante versäubern. Auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

