

Blusa - Patrón de costura #4421

Recomendaciones sobre la tela: tela natural/mixta adecuada para blusas (seda, viscosa, tela mezclada).

Usted también necesitará: cremallera invisible.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm, otros márgenes de costura - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Delantero superior - 2 piezas
6. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
7. Manga — 2 piezas

8. Vista del escote trasero — 2 piezas

Tela de forro:

1. Delantero lateral — 2 piezas (utilice el patrón de costura correspondiente para la tela principal)

INSTRUCCIONES:

1. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser una cremallera.
2. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote de la espalda + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura.. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar.
3. Juntar con alfileres frentes superiores lados del revés juntos y coser borde superior. Girar a la derecha y planchar. Coser el delantero superior al delantero central. Rematar y planchar hacia abajo.
4. Prende las vistas del escote de la espalda en la prenda, con los lados derechos juntos. Coser el escote de la espalda.
5. Pin frente entre espalda y vista espalda. Coser las costuras de los hombros. Rematar y planchar. Girar la vista al revés y enderece. Planchar.
6. Rematar los bordes de los hombros en el forro. Pin el frente central entre el frente lateral y el forro. Coser los delanteros laterales al delantero. Doblar el forro hacia el revés, hilvanar junto con la pieza correspondiente de la tela principal a lo largo de todos los bordes y tratar como una pieza en el futuro.
7. Hacer y hilvanar pliegues en delanteros inferiores. Coser el delantero inferior al delantero central. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
8. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
9. Coser la costura de la manga. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Coser las mangas en las sisas. Rematar.
10. Rematar el borde inferior de la prenda. Rematar el borde inferior de la manga. Planchar sobre el revés y respuntar.

Dibujo técnico:

