

## Vestido Con Inserción - Patrón de costura #4422

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 3.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza
5. Inserción frontal - 1 pieza
6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 2 piezas

## 8. Vista del escote delantero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 2 piezas
3. Vista del escote delantero - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Coser pinzas en la cintura en la espalda superior e inferior. Planchar el lado interior hacia el centro. Coser espaldas superiores a espaldas inferiores. Rematar y planchar hacia abajo
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. Coser una cremallera.
3. Coser pinzas en la cintura en el delantero inferior. Planchar el lado interior hacia el centro.
4. Doblar la inserción por la mitad a lo ancho lado derecho hacia afuera y planchar.
5. Hacer y hilvanar pliegues en los frentes superiores. Fijar las vistas delantero centrales a los delanteros superiores y coser los bordes centrales. Doblar las vistas delantero centrales hacia el revés, pin fronts onto inset and fix along outer edge of buttonstand. Rematar el borde exterior de la vista frontal central con el inserto.
6. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar y planchar hacia abajo.
7. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales de las vistas. Planchar la costura abierta. Rematar los bordes centrales y el borde exterior de la vista. Coser la vista a la vista delantero central. Alfiler la vista en el vestido lados derechos juntos y coser escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia la derecha, enderezar y planchar. Coser la sisa en dos pasos: primero coser la espalda, luego el delantero. Hacer pequeños cortes en curvas, voltear la prenda del derecho hacia afuera, planchar. Hilvane la vista a la prenda a lo largo del margen de costura en los bordes laterales. Coser a mano la vista a la cinta de la cremallera.
9. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y respuntear.

## **Dibujo técnico:**

