

Kleid Im Vintage-Stil - Schnittmuster #4427

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss, 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; Nahtzugabe für Kleidsaum und Ärmelsaum - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Vorderpasse - 2 Stück
6. Rückenpasse - 4 Stück

7. Ärmel - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Seitliche Vorderteile an mittleres Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Mitte hin bügeln.
2. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Reißverschluss einnähen. Rückenpasse an Passe nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln. Mittelkante der Passe steht über bei 1 cm!
3. Einen Kräuselstich an der oberen Kante des mittleren Vorderteils nähen und machen sie raffungen. Passe an das Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
4. Schulternähte nähen gleichzeitig die Stehkragennaht nähen. Die Naht auseinander bügeln.
5. Rouleaukordel für Schrägknopflochschlaufen anfertigen (Schrägband ca. 2,5 cm breit zuschneiden, längs halbieren und bügeln, wenige Millimeter vom Rand weg nähen und auf rechts wenden). Schneiden in 5 Teile.
6. Schulternähte nähen dabei die Stehkragennaht an den Innenpassen nähen. Naht auseinander bügeln. Die unteren Kanten der Passen versäubern. Zusammenstecken Außen- und Innenpasse rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Mittelkante an Rückenteil nähen, Knopflöcher aus Schrägband einsetzen. In die Nahtzugabe einclippen. Die inneren Passen wegklappen auf die linke Seite und den Ausschnitt bügeln. Die Passen entlang der Armausschnittkanten zusammenheften (in zukunft als ein teil behandeln). Die Innenpasse in die Naht der Außenpasse absteppen.
7. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in das Armloch nähen. Versäubern.
9. Unterkante des Kleides und Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

