

## Vestido En Estilo Vintage - Patrón de costura #4427

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible, 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido y el dobladillo de la manga - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Canesú delantero - 2 piezas
6. Canesú trasero - 4 piezas

## 7. Manga - 2 piezas

### **INSTRUCCIONES:**

1. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Coser los delanteros laterales al delantero central. Rematar y planchar hacia el centro.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. Coser una cremallera. Coser el canesú trasero al canesú. Planchar el margen de costura hacia arriba. Borde central del canesú sobresale 1 cm!
3. Coser una puntada recta ancha en el borde superior del delantero central y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero. Planchar el margen de costura hacia arriba.
4. Coser las costuras de los hombros coser la costura del cuello alzado al mismo tiempo. Planchar la costura abierta.
5. Hacer un cordón rouléau para los ojete al bias (cortar el bias de aproximadamente 2,5 cm de ancho, doblar por la mitad a lo largo y planchar, coser a unos milímetros del borde y dar la vuelta al derecho). Cortar en 5 partes.
6. Coser las costuras de los hombros coser la costura del cuello alto en los canesús internos al mismo tiempo. Planchar la costura abierta. Rematar los bordes inferiores de los canesús. Juntar con alfileres canesú exterior e interior lados derechos juntos y coser escote. Coser el borde central en la espalda, insertar los ojales con cinta al bias. Hacer pequeños cortes en el margen de costura. Doblar los canesús interiores por el lado revés y planchar el escote. Hilvanar los canesús a lo largo de los bordes de las sisas (tratar como una sola pieza en el futuro). Pespuntear los canesús interiores en la costura de los canesús exteriores.
7. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Coser la costura de la manga. Rematar y hierro hacia atrás. Coser la manga en la sisa. Rematar.
9. Rematar borde inferior del vestido y borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. Coser botones.

### **Dibujo técnico:**

