

Kleid In Zwei Farben - Schnittmuster #4426

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider in Kontrastfarben.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 3.0 cm, Unterkante des Volants - 1.2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff 1:

1. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
2. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
5. Rückenausschnitt Beleg - 2 Stück
6. Vorderausschnitt Beleg - 1 Stück

Hauptstoff 2:

1. Rückenpasse - 2 Stück
2. Vorderpasse - 2 Stücke
3. Ärmel - 2 Stück
4. Ärmelvolant - 2 Stück

Das Vlies:

1. Rückenausschnitt Beleg - 2 Stück
2. Vorderausschnitt Beleg - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Das Vlies auf Belege kleben.
2. Vlies auf die Schlitz auf beiden Seiten des mittleren Rückenteils auf der linken Seite kleben. Mittelnahthlinie (Schlitzfaltlinie) von der rechten Seite markieren. Hintere Mittelkanten separat versäubern, gleichzeitig den Schlitz versäubern. Die hintere Mittelnahth von der Reißverschlussmarkierung nach unten zur Schlitzecke nähen. In die Nahtzugabe des Schlitzes in der Ecke einclipsen am rechten Teil. Mittelnahth auseinanderbügeln. Bügeln Sie die rechte Seite der Schlitz an 1 cm und absteppen. Nahtzugaben der Schlitz zur Mitte drücken und mit Maschinenstich fixieren. Reißverschluss einnähen.
3. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die nahtzugaben zur mitte hin bügeln, versäubern. Rückenpasse an Passe nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
4. Seitliche Vorderteile an mittleres Vorderteil nähen, die nahtzugaben zur mitte hin bügeln, versäubern. Vorderpasse an Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schulternähte der Belege nähen, naht auseinander bügeln, den äußeren rand versäubern. Den Beleg an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, beleg auf die linke seite wenden und bügeln. Beleg per Hand an Reißverschlussband und Schulternähte nähen
7. Volantkante nähen, naht auseinander bügeln und versäubern. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Nähen volant zum Ärmel, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln. Unterkante des Volants versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
8. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

Technische Zeichnung:

