

## Vístete En Dos Colores - Patrón de costura #4426

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos en colores contrastantes.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 3.0 cm, borde inferior del volante - 1.2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

#### Tela principal 1:

1. Espalda lateral - 2 piezas
2. Espalda central - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 1 pieza
5. Vista del escote trasero - 2 piezas
6. Vista del escote delantero - 1 pieza

Tela principal 2:

1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Canesú delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Volante de manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.
2. Aplicar entretela a la apertura de atrás en ambos lados de la espalda central en el lado revés. Marque la línea de costura central (línea de plegado de apertura de atrás) desde el lado derecho. Rematar los bordes traseros centrales por separado, rematar la hendidura al mismo tiempo. Cosa la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hacia abajo hasta la esquina de la apertura de atrás. Haga un pequeño corte en el margen de costura de la abertura en la esquina en la pieza derecha. Planchar la costura central abierta. Planchar el lado derecho de apertura de atrás en 1 cm y respuntear. Planchar los márgenes de costura de apertura de atrás hacia el centro y fijarlos con puntada de máquina. Coser la cremallera.
3. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser el canesú trasero al canesú, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
4. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser canesú delantero a delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas, planchar la costura abierta, rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés y planchar. Coser a mano la vista a la cinta de la cremallera y las costuras de los hombros
7. Coser el borde del volante, planchar la costura abierta y rematar. Coser la costura de la manga, rematar et planchar. Coser volante a la manga, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar. Rematar el borde inferior del volante, planchar sobre el revés y respuntear.
8. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.

**Dibujo técnico:**

