

Ärmelloses Kleid - Schnittmuster #4429

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück



3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
4. Rechte seitlicher vorderteil - 1 Stück
5. Linke seitlicher vorderteil — 1 Stück
6. Vorderpasse - 2 Stück
7. Rückenpasse - 2 Stück
8. Unteres Vorderteil 1 - 1 Stück
9. Unteres Vorderteil 2 — 1 Stück
10. Vorderausschnitt Beleg — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Seitliche Vorderteile an mittleres Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Mitte hin bügeln. Eine Ziernaht nähen an 0.5 cm. von Naht.
2. Versäubern die Mittelkante und die Oberkante des Rückenteils separat auf jedem Teil. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Reißverschluss einnähen. Die oberen Nahtzugaben der Mittelteile wegklappen auf die linke Seite und absteppen an 0.4 cm vom Rand. Rückenpasse an Passe nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
3. Versäubern die untere Kante des Belegs des vorderen Ausschnitts. Die Oberkante des mittleren Vorderteils nähen, beleg wegklappen auf die linke Seite und absteppen an 0.5 cm. vom Rand. Passe an das Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
4. Untere Vorderteile zusammennähen. Versäubern, in Richtung des kleineren Teils bügeln und absteppen an 0.5 cm. von Naht. Die rechte Seitenkante nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Die Unterkante des Vorderteils und die Unterkante des Rückenteils gleichzeitig versäubern. Die untere Kante der unteren Vorderteile versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Die Nahtzugabe des Vorderteils nach innen falten und bügeln. Den unteren Teil unter die Nahtzugabe des Vorderteils stecken und absteppen von der linken Seitennaht zur rechten Seitennaht, auf dem Rückenteil weiter nähen. Die linke Seitenkante nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
5. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
6. Schulternähte und Seitennähte nähen von Innenpassen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Die unteren Kanten der Passen versäubern. Zusammenstecken Außen- und Innenpasse rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Die inneren Passen wegklappen auf die linke Seite und den Ausschnitt bügeln. Einklipsen Nahtzugaben von Innenpassen in der Nähe der geraden Markierung. Armloch in zwei Schritten nähen: zuerst das vordere Armloch nähen, dann das hintere Armloch nähen. Die Öffnung nähen an der Vorderpasse und der Rückenpasse. Zierstich entlang der unteren Kante der Passen nähen an 0.5 cm von Naht, indem Sie die Vorderpasse auf diese Weise befestigen. Die Unterkante der Innenpasse in die Naht der Außenpasse nähen.

Technische Zeichnung:

