

Vestido Sin Mangas - Patrón de costura #4429

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas



3. Delantero central - 1 pieza
4. Derecho delantero lateral - 1 pieza
5. Izquierdo delantero lateral — 1 pieza
6. Canesú delantero - 2 piezas
7. Canesú trasero - 2 piezas
8. Delantero inferior 1 - 1 pieza
9. Delantero inferior 2 — 1 pieza
10. Vista del escote delantero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Coser los delanteros laterales al delantero central. Rematar y planchar hacia el centro. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm. de la costura.
2. Rematar el borde central y el borde superior de la espalda por separado en cada pieza. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. Coser una cremallera. Plegar los márgenes de costura superiores de las partes centrales por el lado revés y respuntar a 0.4 cm desde el borde. Coser el canesú trasero al canesú. Planchar el margen de costura hacia arriba.
3. Rematar el borde inferior de la vista del escote delantero. Coser el borde superior del delantero central, doblar la vista hacia afuera por el lado revés y respuntar a 0.5 cm. desde el borde. Coser el canesú al delantero. Planchar el margen de costura hacia arriba.
4. Coser los delanteros inferiores juntos. Rematar, planchar hacia la pieza más pequeña y respuntar a 0.5 cm. de la costura. Coser el borde lateral derecho. Rematar y planchar hacia atrás. Rematar el borde inferior del delantero y el borde inferior de la espalda al mismo tiempo. Rematar el borde inferior de los delanteros inferiores. Doblar por dentro el margen de costura y respuntar. Doblar por dentro el margen de costura del delantero y planchar. Fijar la parte inferior debajo del margen de costura del delantero y respuntar de la costura del lado izquierdo a la costura del lado derecho, continuar cosiendo en la espalda. Coser el borde lateral izquierdo. Rematar y planchar hacia atrás.
5. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales de los canesús interiores. Márgenes De Costura planchar la costura abierta. Rematar los bordes inferiores de los canesús. Juntar con alfileres canesú exterior e interior lados derechos juntos y coser escote. Doblar los canesús interiores por el lado revés y planchar el escote. Cortar márgenes de costura de los canesús interiores cerca de la marca recta. Coser la sisa en dos pasos: primero coser la sisa delantera, luego coser la sisa trasera. Coser la abertura en el canesú delantero y en el canesú espalda. Coser puntada decorativa a lo largo del borde inferior de los canesús a 0.5 cm de la costura, fijando los canesús delanteros de esta manera. Coser el borde inferior de los canesús interiores en la costura de los canesús exteriores.

Dibujo técnico:

