

Robe Sans Manches - Patron de couture #4429

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce
4. Droit devant latéral - 1 pièce
5. Gauche devant latéral — 1 pièce
6. Empiècement avant - 2 pièces
7. Empiècement arrière - 2 pièces
8. Devant inférieur 1 - 1 pièce
9. Devant inférieur 2 — 1 pièce
10. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Coudre les dos latéraux au milieu du dos. Coudre les devants latéraux au devant central. Surjeter et repasser vers le centre. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm. de la couture.
2. Surjeter le bord central et le bord supérieur du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps. Coudre une fermeture éclair. Replier les surplus de couture supérieurs des parties centrales sur l'envers et surpiquer à 0.4 cm du bord. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement. Repasser le surplus de couture vers le haut.
3. Surjeter le bord inférieur de la parementure de l'encolure devant. Coudre le bord supérieur du devant central, plier la parementure sur l'envers et surpiquer à 0.5 cm. du bord. Coudre l'empiècement sur le devant. Repasser le surplus de couture vers le haut.
4. Coudre les devants inférieurs ensemble. Surjeter, repasser vers la plus petite pièce et surpiquer à 0.5 cm. de la couture. Coudre le bord latéral droit. Surjeter et repasser vers l'arrière. Surjeter le bord inférieur du devant et le bord inférieur du dos en même temps. Surjeter le bord inférieur des devants inférieurs. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer. Plier à l'intérieur la marge de couture du devant et repasser. Épinglez la partie inférieure sous la marge de couture du devant et surpiquer de la couture latérale gauche à la couture latérale droite, continuer à coudre sur le dos. Coudre le bord latéral gauche. Surjeter et repasser vers l'arrière.
5. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
6. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales des empiècements intérieurs. Marges De Couture repasser la couture ouverte. Surjeter les bords inférieurs des empiècements. Épingler ensemble les empiècements extérieur et intérieur endroit contre endroit et coudre l'encolure. Replier les empiècements intérieurs sur l'envers et repasser l'encolure. Couper marges de couture des empiècements intérieurs près du marquage droit. Coudre l'emmanchure en deux étapes: coudre d'abord l'emmanchure devant, puis coudre l'emmanchure dos. Coudre l'ouverture sur l'empiècement devant et l'empiècement dos. Cousez le point décoratif le long du bord inférieur des empiècements à 0.5 cm de la couture, en fixant ainsi les empiècements

avant. Coudre le bord inférieur des empiècements intérieurs dans la couture des empiècements extérieurs.

DESSIN TECHNIQUE:

