

Kleid Mit Spitze - Schnittmuster #4428

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider;
Spitzenstoff.

Sie werden auch brauchen: das Vlies, 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleides - 2.0 cm; nahtzugabe für den ärmelsaum - 1.2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück
3. Rückenausschnitt Beleg - 4 Stück
4. Vorderausschnitt Beleg - 2 Stück

Spitzenstoff:

1. Rückenpasse - 2 Stück
2. Vorderpasse - 2 Stück
3. Ärmel — 2 Stück

Das Vlies:

1. Rückenausschnitt Beleg - 2 Stück
2. Vorderausschnitt Beleg - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Schmelzvlies auf die Belege auftragen.
2. Rückenpasse an Passe nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern. Vorderpasse an Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach vorne bügeln, versäubern.
3. Den Beleg des äußeren Rückenausschnitts an den Rücken nähen, in nahtzugaben einclippen und Nahtzugaben in Richtung Beleg bügeln. Den Beleg des äußeren vorderen Halsausschnitts an das Vorderteil nähen, in nahtzugaben einclippen und Nahtzugaben in Richtung Beleg bügeln.
4. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Nähen hintere Mittelnaht von der Markierung nach unten. Nahtzugaben auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 15 cm. Das Band in der Mitte der Länge nach falten Rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und glätten Rollsaum. In Knopfschlaufen schneiden. Die Länge einer Knopfschlaufe beträgt ungefähr 4 cm.
7. Nähen Sie die Schulterkanten der inneren Halsausschnittbesätze, naht auseinander bügeln. Beleg an das Kleid stecken rechts auf rechts, Ausschnittkanten anpassen. Halsausschnitt nähen und die Mittelkanten, die Rollaschen-Knopflöchern einsetzen. In Kurven einclippen, drehen sie die teile mit der rechten seite nach außen und bügeln. Untere Kante des inneren Belegs nach innen falten und in die Naht des äußeren Belegs steppen. Knöpfe annähen.
8. Ärmelnaht nähen, bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln. Die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
9. Die untere Kante des Kleidungsstücks nach innen falten an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.

Technische Zeichnung:

