Kleid Mit Raffungen - Schnittmuster #4431

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss, 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides – 1.5 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil – 1 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Mittleres Vorderteil - 1 Stück
6. Mittleres Rückenteil - 2 Stück

7. Ärmel – 2 Stück
8. Manschette — 2 Stück
9. Rückenausschnitt Beleg — 2 Stück
10. Vorderausschnitt Beleg — 1 Stück

Das Vlies:
1. Manschette — 2 Stück
2. Rückenausschnitt Beleg — 2 Stück
3. Vorderausschnitt Beleg — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlieseline auftragen.

2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil: auf dem Rückenteil zur Mitte, auf dem Vorderteil nach oben.

3. Kräuselstiche an den oberen Rändern der unteren Teile des Kleides nähen und machen sie raffungen.

4. Nähen Sie das mittleres Rückenteil an dem oberen Rückenteil und an dem unteren Rückenteil. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Reißverschluss einnähen.

5. Das mittlere Vorderteil an das obere Vorderteil und an das untere Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln.

6. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.

7. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des vorderen Halsausschnitts nähen und machen sie raffungen. Schulternähte der Belege nähen. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an den Halsausschnitt stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen und besätze auf die linke seite falten. Von Hand an die Schulternaht und die hintere Mittelkante nähen.

8. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und machen sie raffungen. Ärmelkanten versäubern separat. Ärmelnaht nähen von der Markierung für Schlitz nach oben. Nahtzugaben auseinander bügeln, Schlitz auseinanderbügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernaht nähen an 0.2 cm vom Rand. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und Kanten und Ecken der Manschette nähen. In der Nähe der Markierung einen kleinen Schnitt in die Nahtzugabe machen. auf rechts wenden und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen. Falten Sie die Nahtzugabe der Innenseite unter nach innen und in die Naht der Außenseite absteppen.

9. Den unteren Rand des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Knopflöcher machen

und knöpfe annähen.

Technische Zeichnung: