Vestido Con Fruncidos - Patrón de costura #4431

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible, 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido – 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior – 1 pieza
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Delantero central - 1 pieza
6. Espalda central - 2 piezas

7. Manga – 2 piezas
8. Puño — 2 piezas
9. Vista del escote trasero — 2 piezas
10. Vista del escote delantero — 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Puño — 2 piezas
2. Vista del escote trasero — 2 piezas
3. Vista del escote delantero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.

2. Coser pinzas en la espalda y en el delantero. Planchar la parte interior: en la espalda hacia el centro, en el delantero hacia arriba.

3. Coser puntadas anchas y rectas a lo largo de los bordes superiores de las partes inferiores del vestido y hacer fruncidos.

4. Coser la espalda central a la espalda superior y a la espalda inferior. Rematar y planchar los márgenes de costura hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. Coser una cremallera.

5. Coser el delantero central al delantero superior y al delantero inferior. Rematar y planchar los márgenes de costura hacia el centro.

6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.

7. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde superior del escote delantero y hacer fruncidos. Coser las costuras de los hombros de las vistas. Rematar el borde exterior. Sujete con alfileres la vista sobre escote y coser. Hacer cortes en los márgenes de costura y doblar las vistas en el revés. Coser a mano la vista a las costuras de los hombros y al borde central de la espalda.

8. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde el marcado para hendidura hacia arriba. Márgenes De Costura planchar la costura abierta, planchar la hendidura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.2 cm desde el borde. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los bordes y la esquina del puño. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca. Girar a la derecha y planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga. Doblar por debajo del margen de costura del lado interior hacia adentro y pespuntear en la costura del lado exterior.

9. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear. Hacer ojales y coser botones.

Dibujo técnico: