

## Kleid Mit Zierfalte - Schnittmuster #4430

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider;  
Kontraststoff zur Dekoration.

Sie werden auch brauchen: das Vlies, 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des  
kleides - 3.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die  
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,  
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben  
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details  
des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile  
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch  
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile  
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im  
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters  
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel — 2 Stück
4. Zierlasche — 1 Stück
5. Vorderausschnitt Beleg — 1 Stück
6. Rückenausschnitt Beleg - 1 Stück

Dekostoff:

1. Vordereinsatz - 1 Stück
2. Manschette — 2 Stück

Das Vlies: rückenausschnitt beleg, vorderausschnitt beleg.

## **ANLEITUNG:**

1. Schmelzvlies auf die Belege auftragen.
2. Taillen- und Schulterabnäher nähen am Rückenteil. Den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Vordere Abnäher nähen am Vorderteil, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die Unterkante des vorderen Einsatzes versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen. Vorderen Einsatz an das Kleidungsstück nähen zu Vorderteil, die Nahtzugaben nach vorne bügeln und versäubern. Vorderteile stecken rechts auf rechts, die Mittellinien übereinstimmen, Einsatz wegklappen, und vom Ausschnitt bis zur Markierung nähen. Die entstehende Falte auseinanderbügeln und entlang des Halsausschnitts zusammenheften.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Nähen Sie die Schulternähte der Belege des Ausschnitts, den äußeren rand versäubern. Beleg an das Kleid stecken rechts auf rechts, Ausschnittkanten anpassen, und nähen. In Kurven einclipsen, den beleg auf die linke seite wenden und bügeln. Den Beleg von Hand an die Schulternähte nähen.
6. Manschette zu einem Ring nähen, naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Manschette an den Ärmel nähen, nachdem Sie es rechts auf rechts auf den Ärmel gesteckt haben, versäubern und bügeln. Den nahtlosen Beleg des Ärmels falten auf die linke Seite und absteppen auf den Ärmel in die Manschettennaht.
7. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben. Versäubern und bügeln.
8. Den unteren Rand des Kleides versäubern, Ecken des Vorderteils nähen. Die Nahtzugabe am unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln auf die linke Seite und mit verdeckten Stichen nähen. Den nahtlosen Beleg absteppen auf Vorderteil in die Naht des Einsatzes.
9. Das Zierlasche der Länge nach in der Mitte falten Rechte Seiten zusammen und nähen, eine Öffnung zum Herausdrehen lassen. Nahtzugaben in den Ecken kürzen, auf rechts wenden, bügeln. Die Zierlasche auf das Kleid stecken und mit Knöpfen befestigen.

**Technische Zeichnung:**

