

Vestido Con Pliegue Decorativo - Patrón de costura #4430

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos; tela de contraste para la decoración.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 3.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga — 2 piezas
4. Correa Decorativa — 1 pieza
5. Vista del escote delantero — 1 pieza
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela decorativa:

1. Inserción frontal - 1 pieza
2. Puño — 2 piezas

La entretela adhesiva: vista del escote trasero, vista del escote delantero.

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a las vistas.
2. Coser pinzas en la cintura y en los hombros en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser pinzas delanteras en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
3. Rematar el borde inferior de la inserción delantero, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas. Coser el inserto frontal a la prenda a delantero, planchar los márgenes de costura hacia el frente y rematar. Alfiler los delanteros lados derechos juntos, hacer coincidir las líneas centrales, plegar el inserto, y coser desde el escote hasta la marca. Planchar el pliegue resultante para abrirlo y hilvanar juntos a lo largo del escote.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, rematar el borde exterior. Alfiler la vista en el vestido lados derechos juntos, ajustando los bordes del escote, y coser. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés y planchar. Coser a mano la vista a las costuras de los hombros.
6. Coser el puño en un anillo, planchar la costura abierta. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser la costura de la manga, rematar et planchar. Coser el puño a la manga, habiéndolo fijado en la manga con los lados derechos juntos, rematar y planchar. Doblar la vista de la manga sin costuras por el lado revés y pespuntear en la manga en la costura del puño.
7. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas. Rematar y planchar.
8. Rematar el borde inferior del vestido, coser las esquinas del delantero. Planchar el margen de costura del borde inferior de la prenda por el lado revés y coser con puntadas ocultas. Pespuntear la vista sin costuras al delantero en la costura del inserto.
9. Doblar la correa decorativa por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser, dejando una abertura para girar a la derecha. Recorte los márgenes de costura en las esquinas, girar a la derecha, planchar. Sujeta con alfileres la correa decorativa al vestido y adjuntarlo con botones.

Dibujo técnico:

