

## Bluse Mit Falten - Schnittmuster #4434

Stoffempfehlungen: dünn natur/gemischter Stoff geeignet für Blusen.

Sie werden auch brauchen: das Vlies.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben - 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Falte - 1 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Rückenleiste - 1 Stück
6. Vorderleiste - 1 Stück

7. Rückenausschnitt Beleg - 1 Stück
8. Vorderausschnitt Beleg - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Vlies auf Belege auftragen.
2. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Falte an die Vorderseite nähen, die naht bügeln, versäubern. Falten machen und sie gemäß den Markierungen bügeln. Absteppen innere Falten an 0.1 cm. Entlang des Halsausschnitts und der unteren Kante zusammenheften.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Seitenkanten der Halsbesätze nähen, die naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Beleg an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, beleg auf die linke seite wenden. Nahtzugaben auf den Besatz steppen an 0.1 cm von Naht.
6. Am unteren Rand des Ärmels einen Babysaum nähen oder einen dünnen Rollsaum nähen (in diesem Fall die Nahtzugabe am Ärmelsaum abschneiden). Ärmel an die Kante des Armlochs nähen, nahtzugaben zum armloch bügeln, versäubern.
7. Leisten zusammennähen, die naht auseinander bügeln. Leiste längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Äußere Leiste an den Saum des Kleidungsstücks nähen, die Nahtzugaben auf die Knopfleiste bügeln. Die offene Kante der Innenleiste auf die linke Seite bügeln und in die Naht der äußeren Knopfleiste steppen.

## **Technische Zeichnung:**

