

Kleid Mit Kurzen Ärmeln - Schnittmuster #4437

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, das Vlies.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil — 1 Stück am Falz
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Seitlicher Rückenteil — 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil — 2 Stück

- 7. Vorderausschnitt Beleg - 1 Stück
- 8. Ärmel - 2 Stück

Das Vlies:

- 1. Vorderausschnitt Beleg - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlies auf den Besatz des vorderen Halsausschnittes auftragen, und auch der untere Bereich des Ausschnitts.
2. Nähen hintere Mittelnaht. Die Naht versäubern und nach links bügeln. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern und in Richtung Rückenmitte bügeln. Unterteil an Oberteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Unterteil an Oberteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
4. Nähen Schulter und recht seitlich Kante, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Versäubern separat link seitliche Nahtzugaben. Die linke Seitenkante nähen von der Naht der oberen Vorderteile nach unten. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Nähen Kragennaht. Die Naht auseinander bügeln. Den nahtlosen Kragen in den Rückenausschnitt nähen, In der Ecke des Kragens einen kleinen Schnitt in die Nahtzugabe machen. Kragennaht auf den Besatz des vorderen Ausschnitts nähen. Die Naht auseinander bügeln. Nahtzugabe des Besatzes in der Nähe der Einkerbungen einschneiden. Den äußeren Rand versäubern Belege von Markierung zu Markierung. Den Besatz an den Halsausschnitt stecken und kragen und herum nähen. Ecken wegschneiden und den Besatz falten auf die linke Seite.
6. Falte die Nahtzugabe des Innenkragens nach innen und in die Naht des äußeren Kragens steppen.
7. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Nahtzugaben versäubern.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge des Armlochs mit Ärmelsaum entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante und den Ärmelsaum stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und Entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Den unteren Rand des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

