

Vestido Con Mangas Cortas - Patrón de costura #4437

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Delantero central — 1 pieza en pliegue
3. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Espalda lateral — 2 piezas
6. Delantero lateral — 2 piezas

7. Vista del escote delantero - 1 pieza
8. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar adhesivo entretela a la vista de escote delantero, y también la zona baja del escote.
2. Coser la costura espalda central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Rematar y planchar hacia el centro de la espalda. Coser la parte inferior a la parte superior. Rematar y planchar hacia arriba.
3. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro. Coser la parte inferior a la parte superior. Rematar y planchar hacia arriba.
4. Coser hombro y derecho lateral bordes, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Rematar por separado izquierdo laterales márgenes de costura. Coser el borde lateral izquierdo desde la costura de los delanteros superiores hasta la parte inferior. Planchar la costura abierta. Coser una cremallera.
5. Coser costura del cuello. Planchar la costura abierta. Coser el cuello de una pieza en el escote de la espalda, haga un pequeño corte en el margen de costura del cuello en la esquina. Coser la costura del cuello en la vista del escote delantero. Planchar la costura abierta. Haga pequeños cortes en el margen de costura de la vista cerca de las muescas. Rematar el borde exterior vistas de marcado a marcado. Sujete con alfileres la vista sobre escote y cuello y coser alrededor. Recorta las esquinas y doblar la vista por el lado revés.
6. Doblar el margen de costura interior del cuello interior y pespuntear en la costura del cuello exterior.
7. Coser las mangas en las sisas. Rematar.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su largo debe ser igual al largo de la sisa con el dobladillo de la manga + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias al borde de la sisa y al dobladillo de la manga por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
9. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

