

Bluse Mit Kurzen Ärmeln - Schnittmuster #4439

Stoffempfehlungen: natürlicher/gemischter Spitzenstoff.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 0.5 cm; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, nahtzugabe am unteren ärmelrand - 0.7 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Halsausschnittbesatz - 2 Stück
5. Leiste - 4 Stück

Das Vlies:

1. Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Leiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlies auftragen.
2. Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken, und Außenkanten nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und aufhören. In Kurven einclipsen. Den fertigen Besatz mit der rechten Seite nach außen drehen und bügeln.
3. An den Rückenteilen und am Vorderteil Taillen-, Schulter- und Brustabnäher annähen. Die Schulter- und Taillenabnäher zur Mitte bügeln, die Brustabnäher nach oben bügeln. Hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln und versäubern.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Knopfleisten zu zweit zusammenstecken und außenkante nähen. Die Teile auf rechts drehen und bügeln. Äußere Knopfleiste an Vorderteil nähen, die Nahtzugabe der inneren Knopfleiste nach innen falten und absteppen.
6. Oberen Besatz in den Halsausschnitt nähen, drehen sie die nicht genähte kante des unteren besatzes nach innen und nähen sie sie in die naht des oberen besatzes.
7. Nähen und versäubern die Ärmelnaht. Den unteren Rand des Ärmels versäubern, dabei Gummiband unter den Overlockstich zwischen den Markierungen legen. Die Nahtzugabe entlang der unteren Ärmelkante nach innen falten und absteppen, dabei das elastische Band dehnen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
8. Bügeln Sie die untere Kante des Kleidungsstücks zweimal auf die linke Seite an 1 cm und absteppen.
9. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, Knöpfe auf der linken Seite annähen.

Technische Zeichnung:

