

## Blusa Con Manga Corta - Patrón de costura #4439

Recomendaciones sobre la tela: tejido de encaje natural/mixto.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cinta elástica, su ancho debe ser igual a 0.5 cm; 6 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm, margen de costura en el borde inferior de la manga - 0.7 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista del escote - 2 piezas
5. Tapeta — 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote - 1 pieza
2. Tapeta - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Une las vistas del escote, los lados derechos juntos, y coser los bordes exteriores. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada. Hacer pequeños cortes en curvas. Girar la vista lista hacia la derecha y planchar.
3. Coser pinzas en la cintura, pinzas en los hombros y pinzas en el busto en la espalda y en el delantero. Planchar las pinzas de los hombros y la cintura hacia el centro, planchar las pinzas del busto hacia arriba. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Sujetar con alfileres las tapetas juntas a dos y coser el borde exterior. Girar las piezas al derecho y planchar. Coser la tapeta exterior al delantero, doblar por dentro el margen de costura de la tapeta interior y pespuntear.
6. Coser la vista superior en el escote, girar hacia adentro del borde sin coser de la vista inferior y pespuntear en la costura de la vista superior.
7. Coser y rematar la costura de la manga. Overlock el borde inferior de la manga, colocando cinta elástica debajo de la puntada overlock entre las marcas. Doblar por dentro del margen de costura a lo largo del borde inferior de la manga y pespuntear, estirando la cinta elástica en el proceso. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
8. Planche el borde inferior de la prenda por el revés dos veces a 1 cm y pespuntear.
9. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

## **Dibujo técnico:**

