

Lange Weste - Schnittmuster #4438

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; futterstoff; Schnalle; 1 knopf.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 1 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Rückeneinsatz - 1 Stück
4. Unterer Rückenteil - 1 Stück
5. Seitenteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 2 Stück

7. Vordereinsatz - 2 Stück
8. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
9. Obere mittlerer vorderteil - 2 Stück
10. Stehkragen - 2 Stück
11. Mittelvorderbeleg - 2 Stück
12. Rückenausschnitt Beleg - 1 Stück
13. Gürtel recht - 1 Stück
14. Gürtel link - 1 Stück

Futterstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 1 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres Rückenfutter - 1 Stück
4. Seitenteil - 2 Stück
5. Unteres Vorderfutter - 2 Stück
6. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
7. Oberes mittleres Vorderfutter - 2 Stück

Achtung: Das Futter des Rückens wird nach Schnittmustern für den Hauptstoff geschnitten, mit Ausnahme der Breite des Besatzes des Rückenausschnitts.

Das Vlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Mittelvorderbeleg - 2 Stück
3. Rückenausschnitt Beleg - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlieseline auftragen.
2. Falten Sie die Gürtel in der Mitte der Länge nach rechts auf rechts zusammen und entlang der langen und einer kurzen Seite nähen. Die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln.
3. Prinzessnähte am oberen Rückenteil nähen, die naht auseinander bügeln. Einsatz an Rückenteil nähen, nahtzugaben zum einsatz bügeln. Das untere Rückenteil an den Einsatz nähen, nahtzugaben zum einsatz bügeln. Den äußeren Stehkragen in den Ausschnitt nähen.
4. Prinzessnähte am oberen Vorderteil nähen, die naht auseinander bügeln. Einsatz an Vorderteil nähen, nahtzugaben zum einsatz bügeln. Das untere Vorderteil an den Einsatz nähen, nahtzugaben zum einsatz bügeln.
5. Seitenteil an Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Seite bügeln. Seitenteil an Vorderteil nähen, Gürtel in die linke Naht einführen, Nahtzugaben zur Seite bügeln.

6. Nähen und auseinander bügeln Schulter Kante.

7. Den inneren Stehkragen in den Halsausschnitt einnähen Belege. Nähen und auseinander bügeln Schulternähte des hinteren Ausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes. Schnalle einfädeln recht gürtel. Die mittleren vorderen Besätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken,, stecken sie zusammen und vordere Mittelkante nähen, Halsausschnitt und die untere Ecke des Vorderteils, Gürtel mit Schnalle einführen. Ecken wegschneiden. Steppen Sie die mittlere vordere Nahtzugabe auf den mittleren vorderen Besatz. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, nähte glätten. Den unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln.

8. Nähte am Futter nähen, in der vorderen rechten Naht eine Öffnung zum Wenden lassen. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen.

9. Futter an den unteren Rand der Weste nähen. Armlöcher nähen. Die Weste durch die Öffnung auf rechts wenden. Die Öffnung zunähen.

10. Am linken Vorderteil ein knopfloch machen. Einen verdeckten Knopf entsprechend annähen.

Technische Zeichnung:

