

Chaleco Largo - Patrón de costura #4438

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; hebilla; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central superior - 1 pieza
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Inserción trasera - 1 pieza
4. Espalda inferior - 1 pieza
5. Pieza lateral - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas

7. Inserción frontal - 2 piezas
8. Delantero lateral superior - 2 piezas
9. Superior delantero central - 2 piezas
10. Collar del soporte - 2 piezas
11. Vista frontal central - 2 piezas
12. Vista del escote trasero - 1 pieza
13. Cinturón derecho - 1 pieza
14. Cinturón izquierdo - 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda central superior - 1 pieza
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Forro inferior de la espalda - 1 pieza
4. Pieza lateral - 2 piezas
5. Forro delantero inferior - 2 piezas
6. Delantero lateral superior - 2 piezas
7. Forro delantero central superior - 2 piezas

Atención: El forro de la espalda se corta usando patrones de costura para la tela principal, excepto por el ancho de la vista del escote de la espalda.

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Doble los cinturones por la mitad a lo largo con los lados derechos juntos y coser a lo largo del lado largo y un lado corto. Girar las piezas al derecho, enderezar, planchar.
3. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar la costura aparte. Coser el inserto a la espalda, presione los márgenes de costura hacia la inserción. Coser la espalda inferior a la inserción, presione los márgenes de costura hacia la inserción. Coser el cuello alto exterior en el escote.
4. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar la costura aparte. Coser el inserto al delantero, presione los márgenes de costura hacia la inserción. Coser el delantero inferior al remate, presione los márgenes de costura hacia la inserción.
5. Coser la pieza lateral a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el lado. Coser la pieza lateral a la pieza delantera, insertando el cinturón en la costura izquierda, planchar los márgenes de costura hacia el lado.

6. Coser y planchar la costura abierta hombro bordes.
7. Coser el cuello alto interior en el escote vistas. Coser y planchar la costura abierta costuras de los hombros de la vista del escote de la espalda y la vista del frente central. Enrosque la hebilla en derecho cinturón. Fijar con alfileres las vistas frontales centrales y las vistas en el delantero, con los lados derechos juntos,, unir con alfileres y coser el borde delantero central, escote y la esquina inferior de la pieza delantera, insertar el cinturón con hebilla. Recortar las esquinas. Pespuntee el margen de costura frontal central en la vista frontal central. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha hacia el lado derecho, enderezar costuras. Planchar el borde inferior de la prenda.
8. Coser las costuras en el forro, dejando una abertura para girar en la costura delantera derecha. Coser el forro a los bordes interiores de las vistas delanteras centrales y a la vista del escote trasero.
9. Coser el forro al borde inferior del chaleco. Coser sisas. Girar el chaleco con el lado derecho hacia afuera a través de la abertura. Coser la abertura para cerrarla.
10. En el delantero izquierdo hacer un ojal. Coser un botón oculto correspondientemente.

Dibujo técnico:

