

Kurzmantel Mit Asymmetrischem Verschluss - Schnittmuster #4474

Stoffempfehlungen: dünne Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; trennender Reißverschluss; Schulterpolster; ärmelfisch.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Zentrale oberer rückenteil - 2 Stück
2. Mittl. oberer rückenteil - 2 Stück
3. Seitliche oberer rückenteil - 2 Stück
4. Zentrale unterer rückenteil - 2 Stück
5. Seitliche unterer rückenteil - 2 Stück

6. Seitliche oberes vorderteil - 2 Stück
7. Mittl. oberes vorderteil - 2 Stück
8. Zentrale oberes vorderteil rechte - 1 Stück
9. Seitliche unteres vorderteil - 2 Stück
10. Mittleres unteres Vorderteil rechte - 1 Stück
11. Mittlerer Vorderteil linke - 1 Stück
12. Mittl. unteres vorderteil - 1 Stück
13. Stehkragen - 2 Stück
14. Mittelvorderbesatz link - 1 Stück
15. Mittelvorderbesatz recht - 1 Stück
16. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
17. Oberer Ärmel - 2 Stück
18. Unterer Ärmel - 2 Stück

Futterstoff:

1. Zentrale oberer rückenteil - 2 Stück
2. Mittl. oberer rückenteil - 2 Stück
3. Seitliche oberer rückenteil - 2 Stück
4. Zentrale unterer rückenteil - 2 Stück
5. Seitliche unterer rückenteil - 2 Stück
6. Seitliche oberes vorderteil - 2 Stück
7. Mittl. oberes vorderteil - 2 Stück
8. Seitliche unteres vorderteil - 2 Stück
9. Mittleres unteres Vorderteil rechte - 1 Stück
10. Mittl. unteres vorderteil - 1 Stück
11. Oberer Ärmel - 2 Stück
12. Unterer Ärmel - 2 Stück

Achtung: Futter für Rückenteil und Vorderteil werden nach den Schnittmustern für den Hauptstoff geschnitten, mit Ausnahme der Breite des Besatzes des hinteren Ausschnitts und des mittleren vorderen Besatzes.

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz link - 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz recht - 1 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Kleben Sie das Vlies auf mittelvorderbesätze, den hinteren Ausschnittbesatz, stehkragen und surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche. Klebevlies sollte die markierte Linie der Unterkante überlappen, um 1 cm.

2. Oberes seitliches Rückenteil an oberes mittleres Rückenteil nähen, auseinander bügeln. Mittelnaht am oberen Rückenteil nähen, auseinander bügeln. Die seitlichen unteren Rückenteile an das mittlere untere Rückenteil nähen, auseinander bügeln. Mittelnaht am unteren Rückenteil nähen und auseinander bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die Naht auseinander bügeln.
3. Rechte Vorderteil - Das obere seitliche Vorderteil an das obere mittlere Vorderteil nähen und auseinander bügeln. Das untere seitliche Vorderteil an das untere mittlere Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln.
4. Linke Vorderteil - Das obere mittlere Vorderteil an das obere seitliche Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Das untere mittlere Vorderteil an das untere seitliche Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Das mittlere Vorderteil an das seitliche Vorderteil nähen, Den linken Teil des Reißverschlusses zwischen den Markierungen einführen.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen und die Naht entlang der Kante des Stehkragens nähen, die Naht auseinander bügeln.
6. Den inneren Stehkragen in den Halsausschnitt einnähen Besätze, die Naht auseinander bügeln. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln.
7. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und Nähen Sie entlang der mittleren Vorderkante und der Kante des Stehkragens, rechte Seite des Reißverschlusses einführen. Ecken wegschneiden. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz und den Stehkragen mit der rechten Seite nach außen, Nähte glätten, bügeln.
8. Nähen Sie die Ellbogennaht des Ärmels und bügeln Sie ihn auseinander. Den Ärmelsaum bügeln. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht.
9. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, Stoff am Ärmelkugel anpassen. Ärmelfisch und Schulterposter an das Kleidungsstück nähen.
10. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, genauso wie Stücke aus dem Hauptstoff, in der vorderen rechten Ärmelnaht eine Öffnung zum Wenden lassen.
11. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen. Die Nahtzugabe an den Nähten der Stehkragen nahtnah zusammenheften. Die unteren Kanten der mittleren Vorderbesätze an das Vorderteil nähen. Ecken wegschneiden. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten. Den unteren Rand des Kleidungsstücks auf die linke Seite bügeln. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen. Drehen Sie die Jacke durch die Nahtöffnung auf die rechte Seite. Die Öffnung zunähen.
12. Zierstich nähen entlang der mittleren Vorderkante und stehkragen an 1 cm vom Rand.

Technische Zeichnung:

