

Manteau Court À Fermeture Asymétrique - Patron de couture #4474

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte adapté aux manteaux.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; fermeture éclair de séparation; épaulettes; coussinets d'épaule.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Central dos supérieur - 2 pièces
2. Centr. dos supérieur - 2 pièces
3. Latéral dos supérieur - 2 pièces
4. Central dos inférieur - 2 pièces

5. Latéral dos inférieur - 2 pièces
6. Latéral devant supérieur - 2 pièces
7. Centr. devant supérieur - 2 pièces
8. Central devant supérieur droit - 1 pièce
9. Latéral devant inférieur - 2 pièces
10. Devant central inférieur droit - 1 pièce
11. Devant central gauche - 1 pièce
12. Centr. devant inférieur - 1 pièce
13. Col montant - 2 pièces
14. Parementure devant centrale gauche - 1 pièce
15. Parementure devant centrale droit - 1 pièce
16. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
17. Manche supérieure - 2 pièces
18. Manche inférieure - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Central dos supérieur - 2 pièces
2. Centr. dos supérieur - 2 pièces
3. Latéral dos supérieur - 2 pièces
4. Central dos inférieur - 2 pièces
5. Latéral dos inférieur - 2 pièces
6. Latéral devant supérieur - 2 pièces
7. Centr. devant supérieur - 2 pièces
8. Latéral devant inférieur - 2 pièces
9. Devant central inférieur droit - 1 pièce
10. Centr. devant inférieur - 1 pièce
11. Manche supérieure - 2 pièces
12. Manche inférieure - 2 pièces

Attention: doublure pour le dos et le devant sont coupés en utilisant les patrons de couture du tissu principal à l'exception de la largeur de la parementure de l'encolure dos et de la parementure centrale devant.

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Parementure devant centrale gauche - 1 pièce
3. Parementure devant centrale droit - 1 pièce
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur parementures avant centraux, la parementure encolure dos, col montant et Nahtzugaben für Kleidungsstücksaum und Ärmelsaum. L'entoilage thermocollant doit chevaucher la ligne marquée du bord inférieur de 1 cm.

2. Coudre les dos latéraux supérieurs au dos central supérieur, repasser à part. Coudre la couture centrale sur le dos supérieur, repasser à part. Coudre les dos inférieurs latéraux au dos inférieur central, repasser à part. Cousez la couture centrale sur le dos inférieur et repassez à part. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser la couture à part. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser la couture à part.
3. Droit devant - coudre le devant latéral supérieur au devant central supérieur, repasser à part. coudre le devant latéral inférieur au devant central inférieur, repasser la couture à part. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser la couture à part.
4. Gauche devant - coudre le devant central supérieur au devant latéral supérieur, repasser la couture à part. Coudre le devant central inférieur au devant latéral inférieur, repasser la couture à part. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser la couture à part. Coudre le devant central au devant latéral, insérez la partie gauche de la fermeture éclair entre les marquages.
5. Cousez les coutures latérales et les coutures des épaules et cousez la couture le long du bord du col montant, repasser la couture à part.
6. Coudre le col montant intérieur dans l'encolure parementures, repasser la couture à part. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part.
7. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord avant central et du bord du col montant, insérer le côté droit de la fermeture éclair. Couper les coins. Tourner les parementures avant centrales et le col montant sur l'endroit, redresser les coutures, repasser.
8. Cousez la couture du coude de la manche et repassez-la avec des surplus de couture ouverts. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant.
9. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages, ajuster le tissu sur la tête de manche. Coudre les épaulettes et les coussinets d'épaule.
10. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches, de la même manière que les pièces du tissu principal, laissant une ouverture pour tourner dans la couture de la manche droite devant.
11. Coudre la doublure sur les bords intérieurs des parementures centrales devant et sur la parementure dos de l'encolure. Bâissez ensemble le surplus de couture le long des coutures des cols droits près de la couture. Coudre les bords inférieurs des parementures devant centrales sur le devant. Couper les coins. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit sur le côté droit, redresser les coutures. Repassez le bord inférieur du vêtement sur l'envers. Coudre la doublure sur le bord inférieur du vêtement et sur le bord inférieur de la manche. Tourner la veste à l'endroit par l'ouverture dans la couture. Coudre l'ouverture pour la fermer.
12. Coudre une ligne de point décorative le long du bord devant central et cols montants à 1 cm du bord.

DESSIN TECHNIQUE:

